正誤表

「イラストでわかる建築設備」に次のような誤りがありました。慎んでお詫びし、下記のように訂正いたします。

記

- ◎25 ページ 右上 浄水施設の浄化作業 塩素注入室の解説文中 誤 ~消毒剤(さらし粉、液化塩素、次亜塩素酸カルシウム)を用いる。
 - 正 ~消毒剤(次亜塩素酸ナトリウム、液化塩素、次亜塩素酸カルシウム)を用いる。
- ◎67ページ 左下のイラストの表題
 - 誤 シャワーセット(台付きタイプ)
 - 正 シャワーセット
- ◎73ページ 中部 ②水噴霧消火設備の図の左側にある文章中
 - 誤 〜油消火(駐車場など)に有効です。
 - 正 〜油火災(駐車場など)の消火に有効です。
- ◎73ページ 下部 ③泡消火設備の図の左側にある文章中
 - 誤 〜油消火(駐車場など)に有効です。
 - 正 〜油火災(駐車場など)の消火に有効です。
- ◎73ページ 下部 ④不活性ガス消火設備の図の左側にある文章中
 - 誤 ~電気消火(受変電室など)に用いる。
 - 正 ~電気火災(受変電室など)の消火に用いる。
- ◎90ページ 湿り空気線図の絶対湿度の説明文中
 - 誤 湿り空気中の乾き空気 1kg 当たりに含まれる水蒸気量の重量割合のことです。
 - 正 湿り空気中に含まれる水蒸気の、乾き空気 1kg に対する重量割合のことです。
- ◎146ページ 自然排煙設備の設置基準の排煙口の説明文中
 - 誤 排煙区画内の各部分から~
 - 正 防煙区画内の各部分から~
- ◎148ページ 機械排煙設備の構成の排煙口の説明文中
 - 誤 ~防火区画ごとに1つ以上設けます。
 - 正 ~防煙区画ごとに1つ以上設けます。
- ◎150ページ 冒頭 青枠内の白抜き文字の説明文中 下から2行目
 - 誤 ~常時開放型は1つの防火区画のみを~
 - 正 ~常時開放型は1つの防煙区画のみを~
- ◎150ページ 排煙口の設置基準の説明文中
 - 誤 ~防火区画ごとに1箇所以上設置します。~
 - 正 ~防煙区画ごとに1箇所以上設置します。~
- ◎160 ページ 電磁誘導の利用の電磁誘導作用の原理の左の図、および、電流の直流と交流の直流の図 電池の向き (+と-) が逆
- ◎171 ページ point! の上から 2 行目
 - 誤 ~建物内の電源設備、配線、電力を使用する設備を電気工作物といい、~
 - 正 ~建物内の電源設備、配線、電気を使用するために設置する設備を電気工作物といい、~
- ◎172ページ 冒頭 青枠内の白抜き文字の説明文中 1行目~2行目
 - 誤 ~現在は総発電電力量の3分の1近くを原子力発電が占めています。一方、~
 - 正 ~それぞれのメリットとデメリットがあります。現在は~